

# LINTERNA AUTÓNOMA LED

## GSC-3

1 a 4 MN+



Control Bluetooth®



El modelo GSC-3 es una linterna autónoma LED de horizonte que puede alcanzar hasta 4 MN+ @ 0.74T.

Ventajas del GSC-3 :


- Una o dos baterías, para una mayor autonomía
- Gran autonomía gracias al bajo consumo de la tecnología LED
- Inicio rápido y fácil de usar con la aplicación GISMAN Bluetooth®
- Puerto de carga
- Alto rendimiento, incluso en condiciones extremas
- Conectividad cibersegura
- 3 años de garantía
- Vida útil superior a 10 años
- De acuerdo con las recomendaciones de IALA

### Características técnicas

- Divergencia vertical : > 7 ° @ 50% y 20° @10%
- Colores disponibles : blanco, rojo, verde y amarillo
- Ritmos programables : 369 + 1 personalizable
- Corrección de Allard para destellos de rumbo
- Alcance y umbrales de luminosidad programables
- Gestión de la autonomía (reducción de la intensidad si la tensión de la batería es crítica)
- Puerto de carga para recargar fácilmente la batería con cargador externo sin necesidad de abrir la linterna tras un periodo prolongado de almacenamiento
- Programación y comunicación a través de la aplicación Bluetooth®

Al indicar su ubicación y el rendimiento previsto, el calculadora solar en línea le guiará para hacer la mejor elección entre nuestra gama de linternas autónomas a LED:

<https://calculator.gisman-web.com>



### RENDIMIENTO OPTICÓ\*

Colores	Blanco	Rojo	Verde	Amarillo
Intensidad Imax (Cd)	61	57	53	45
Alcance (MN) @0.74T	1 a 4 MN+			
Alcance (MN) @0.85T	1 a 6 MN+			

\*La intensidad puede variar debido a las tolerancias de fabricación.

Comprueba el alcance máximo de su linterna con la calculadora solar en línea:

<https://calculator.gisman-web.com>

### MATERIALES

Base de la linterna : policarbonato - UV estabilizado  
Envoltura : policarbonato - UV estabilizado

### MÓDULOS SOLARES

4 módulos monocristalinos de 1,4 W / 12V cada uno

### BATERÍA

Batería de Ciclo Profundo Lead Crystal (LCB)  
1 o 2 baterías de 4 Ah / 6 V

### CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

CE : Directiva 2014/53/UE  
IMHA : colores conformes con R0201  
Certificación ISO 9001-2015  
Estanqueidad : IP 68 - IEC 60529  
Ciberseguridad : norma NIST 800  
Vibración : MIL STD 202G  
Choque : MIL STD 202G  
Choque térmico : IEC 60945  
Niebla salina : IEC 60945

### PESO

1,6 kg (batería 4 Ah) / 2,3 kg (batería 8 Ah)

### FIJACIÓN

4 tornillos M6 en Ø150mm

### TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

De - 40 °C a + 65 °C

### Opciones disponibles



Sincronización  
GPS



Interruptor ON/  
OFF para almacena-  
miento prolongado

### ¿Cómo pedir su linterna?

Código de pedido : GSC-3-[C]-[BATT]-CP-[OPT]

El código de pedido se compone de :

1. La **referencia** de la linterna : GSC-3
2. El **color** de la linterna : W (Blanco), R (Rojo), G (Verde) o Y (Amarillo)
3. La **capacidad** de la batería : 4AHLCB o 8AHLCB
4. Una o más de las **opciones** disponibles :  
- GPS : GS  
- Interruptor : SW

Ejemplo : linterna GSC-3 amarillo con batería 8Ah + opción GPS + opción Switch  
-> código de pedido : GSC-3-Y-8AHLCB-CP-GS-SW

¡Ya tiene su código! Puede colocar el pedido por correo electrónico a [support@gisman.fr](mailto:support@gisman.fr) o por teléfono.

También disponibles previa solicitud :

- Mando a distancia IR
- Kit de tornillos antivandálicos + destornillador
- Cargador de batería externo
- Adaptador para montaje de 4 tornillos M10 en Ø200mm