

LINTERNA AUTÓNOMA LED

GSC-5-ES

3 a 5 MN+



Control Bluetooth®

El modelo GSC-5-ES es una linterna autónoma LED de horizonte que puede alcanzar hasta 5 MN+ @ 0,74T.

Ventajas :



- Gran autonomía gracias a la tecnología LED
- Inicio rápido y fácil de usar con la aplicación GISMAN Bluetooth®
- Alto rendimiento, incluso en condiciones extremas
- Sistema de supervisión ciberseguro A2NGO opcional
- Opción AIS integrado, disponible además de la opción de supervisión. Visualización de las informaciones en A2NGO
- 3 años de garantía
- Vida útil superior a 10 años
- De acuerdo con las recomendaciones de IALA

Características técnicas

- Divergencia vertical : > 7° @ 50% y 20° @10%
- Colores disponibles : blanco, rojo, verde et amarillo
- Ritmos programables : 369 + 1 personalizable
- Corrección de Allard para destellos de rumbo
- Alcance programable
- Umbrales de luminosidad programables
- Gestión de la autonomía (reducción de la intensidad si la tensión de la batería es crítica)
- Programación y comunicación a través de la aplicación Bluetooth®

Al indicar su ubicación y el rendimiento previsto, el calculadora solar en línea, le guiará para hacer la mejor elección entre nuestra gama de linternas autónomas a LED :

<https://calculator.gisman-web.com>



RENDIMIENTO OPTICÓ*

Colores	Blanco	Rojo	Verde	Amarillo
Intensidad Imax (Cd)	130	81	93	53
Alcance (MN) @0,74T	3 a 5 MN+			
Alcance (MN) @0,85T	3 a 7,8 MN+			

*La intensidad puede variar debido a las tolerancias de fabricación.

Comprueba el alcance máximo de su linterna con la calculadora solar en línea:

<https://calculator.gisman-web.com>

MATERIALES

Base del bastidor : aluminio pintado
 Bastidor : polietileno - UV estabilizado
 Lente : policarbonato - UV estabilizado
 Base de la linterna : policarbonato - UV estabilizado

MODULOS SOLARES

4 módulos monocristalinos de 10W cada uno

BATERÍA

Plomo sellado AGM
 28Ah/12V o 40 Ah/12 V

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

CE : Directiva 2014/53/UE
 IMHA : colores conformes con R0201
 Certificación ISO 9001-2015
 Estanqueidad : IP 68 - IEC 60529
 Ciberseguridad : norma NIST 800
 Vibración : MIL STD 202G
 Choque : MIL STD 202G
 Choque térmico : IEC 60945
 Niebla salina : IEC 60945

PESO

24 kg (28 Ah) / 28,2 kg (40 Ah)

FIJACIÓN

4 tornillos M10 o M12 en Ø480mm (Ø200mm en opción)

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

De -40 °C a +65 °C

Opciones disponibles



Sincronización par GPS



Puerto de carga



Salida de alarma defecto de la linterna o conectividad AIS

Opciones de comunicación de supervisión A2NGO



Satélite



GSM



SIGFOX

Opciones de Transpondedores AIS



AIS Tipo 1



AIS Tipo 3

¿Cómo pedir su linterna?

Código de pedido :
 GSC-5-ES-[C]-[BATT]-[OPT]-[MONIT]-[AIS]-[ANT]

El código de pedido se compone de :

1. La **referencia** de la linterna : GSC-5-ES
2. El **color** de la linterna : W (Blanco), R (Rojo), G (Verde) o Y (Amarillo)
3. La **capacidad** de la batería : 28AH o 40AH
4. Una o más de las **opciones** disponibles :
 - GPS : GS
 - Puerto de carga : CP
 - Alarma : AL o ALAIS
5. Una opción de **comunicación** de supervisión A2NGO : SAT (Satellite), GSM (GSM) o SGFOX (SigFox).
6. Un **tipo de transpondedor AIS** : tipo 1 (AIST1) o tipo 3 (AIST3) y el tipo de antena integrada (INT) o desplazada (DEP)

Ejemplo de código de pedido :
 GSC-5-ES-G-40AH-GS-SAT-AIST3-DEP

¡Ya tiene su código! Puede colocar el pedido por correo electrónico a support@gisman.fr o por teléfono.

También disponibles previa solicitud :

- Mando a distancia IR
- Kit de tornillos antivandálicos + destornillador
- Interfaz de acero inoxidable para 3 o 4 tornillos M10 Ø200mm
- Cargador de batería externo